

# ZH606e

Профессиональный лазерный проектор высокой яркости



- Яркий лазерный проектор Full HD 1080p- 6300 ANSI люмен
- Безламповый проектор - лазерный источник света, не требующий обслуживания 30,000 часов при полной яркости
- 4K и HDR совместимый вход

Профессиональный лазерный проектор высокой яркости



## Specifications

EAN: 5055387664067, Colour: white



### Дисплей/Изображение

Технология отображения	DLP™
Разрешение	1080p Full HD (1920x1080)
Яркость	6 300лмн
Контрастность	300 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3
Коррекция трапецидальных искажений - горизонтальная	+/-30°
Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная	+/-30°
Автоматическая коррекция вертикальных трапецидальных искажений	Да
Качество цветопередачи (млн)	1073.4
Горизонтальная развертка	15.375~91.146 кГц
Вертикальная развертка	24~ 85 Hz (120Hz for 3D)Гц
Равномерность светового потока	85%
Размер экрана	0.78m ~ 7.65m (30.6" ~ 301.1") диагональ(Диагональ)

### Характеристики лампы

Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов

### Оптические характеристики

Проекционное отношение	1.2:1 ~ 1.92:1
Проекционное расстояние (м)	1.3m - 8m
Зум	1.6
Тип зума	Ручной
Фокусное расстояние (мм)	17.63~27.9mm
Сдвиг объектива	Верт. -106 ~ 127%, Горизонт: +/-0%
Сдвиг объектива (offset)	106%
Сдвиг объектива	Да - {{downloads_link}}

### Совместимость

Подключения	<b>Входы</b> 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 1 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 1 x Композитное видео, 1 x Mic 3.5мм, 1 x Аудио 3.5мм <b>Выходы</b> 1 x VGA, 1 x Питание по USB-A 1.5A, 1 x Аудио 3.5мм <b>Контроль</b> 1 x RS232, 1 x 12В триггер, 1 x RJ45
-------------	---

LAN - беспроводная сеть Нет

### Общее

Уровень шума (обычный)	32дБ
Уровень шума (макс.)	34дБ
Совместимость с компьютером	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(24/50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
IP rating	IP6x
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Режим работы 24/7	Да
Условия эксплуатации	Sea Level to 10,000 feet (@23°C); manual switch to high altitude mode @5000 feet & above
Пульт управления	Пульт ДУ ProAV
Тепловыделение	1 589BTU/hour
Динамики	2
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	Кабель питания Пульт ДУ 2x AAA батарейки Руководство пользователя

### Optional wireless models

HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

### Сетевое взаимодействие

LAN контроль Да

LAN - беспроводная сеть Нет

Copyright © 2022, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated. 20102022034054

