

EH400

Hell, handlich und Full HD 1080p



- **Heller Full HD 1080p Projektor – 4.000 ANSI Lumen**
- **Einfach verbinden - HDMI, VGA, USB-A Power, 2W Lautsprecher**
- **Geringe Betriebskosten - bis zu 10.000 Stunden² Lampenlaufzeit**
- **Handlich und hell**

Setzen Sie neue Maßstäbe in Sachen Präsentation mit dem ersten 4.000 Lumen hellen 1080p-Projektor EH400. Dieses Modell wurde zur Nutzung zu jeder Tageszeit und für verschiedene Zwecke entwickelt - von Business Meetings bis Unterricht. Er bietet hochqualitative Farben, eine lange Lampenlaufzeit und geringe Betriebskosten.



Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP™
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	4.000Lumen
Kontrastverhältnis	22.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Horizontale Scan Rate	15.3 ~ 91.1Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	0.85m ~ 7.77m (33.5" ~ 306") diagonale

Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	220
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	5000 (Hell), 6500 (Dynamisch), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Education)
Lampenlebensdauer (Education)	10.000Stunden

Optik	
Projektionsverhältnis	1.47:1 ~ 1.63:1
Projektionsabstand (m)	1.2m - 10m
Zoom	1.1
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	21.86 ~ 24
Native Offset	115%

Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL Ausgänge 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1A Steuerung 1 x RS232

Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	29dB
Betriebsgeräusch (max)	31dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Kartenstyle
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	2W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung Batterie Quick Start Card
Optionale Wireless Modelle	HDcast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200

Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	204W
Stromverbrauch (max)	266W

Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	298 x 230 x 96
Gross weight	3.31 kg
Net weight	2.82 kg

